

CARRETES PARA HILOS Y PLETINAS ESMALTADAS
según norma EN 60264

| Rodillos cilindricos | Diámetro hilo mm | Grosor pletina mm | Capacidad nominal pletina | Capacidad nominal en hilo de cobre | Dimensiones En mm | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|-----|----|----|----|-----|-----|
| | | | | | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 |
| 125 | < 0,15 | | | 3 Kg. | 125 | 80 | 16 | - | - | 125 | 100 |
| 160 | <0,4 | | | 6 Kg. | 160 | 100 | 22 | - | - | 160 | 128 |
| 200 | <1 | | | 13 Kg. | 200 | 125 | 22 | - | - | 200 | 160 |
| 250 | <1,5 | | | 21 Kg. | 250 | 160 | 22 | - | - | 200 | 160 |
| 355 | <3 | <1,6 | 50 | 42 Kg. | 355 | 225 | 36 | - | - | 200 | 160 |
| 500 | <6 | <3,5 | 100 | 85 Kg. | 500 | 315 | 36 | - | - | 250 | 180 |
| 710 | | >3,5mm ² sección | 185 | 180 Kg. | 710 | 500 | 51 | | | 250 | 180 |
| 800 | | >15mm ² sección | 400 | | 800 | 450 | 41 | | | 270 | 200 |

